

Specifiche per Bandi di Gara per MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

LCD 65" Touch Large Format Display

DISPLAY	
Tecnologia schermo	S-PVA con retroilluminazione LED diretta
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1.428,5 x 803,5
Dimensioni schermo [inch/cm]	65 / 163,9
Rapporto di formato schermo	16:9
Luminosità [cd/m²]	400 (450 native panel)
Rapporto di contrasto (tip.)	4000:1
Angolo di visualizzazione [°]	89 / 89 (con rapporto di contrasto > 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio)
Haze Level [%]	11
Orientamento Supportato	Landscape; Portrait
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50 - 80
RISOLUZIONE	
Risoluzione nativa	1920 x 1080
Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1280 x 720; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 720 x 350; 640 x 480
CONNETTIVITÀ	
Input Video Analogo	1 x VGA
Input Video Digitale	3 x HDMI
Input Audio Analogo	1 x 3,5 mm jack
Input Audio Digitale	3 x HDMI
Output Audio Analogo	Jack da 1 x 3,5 mm
ELETTRICITÀ	
Consumo di Energia [W]	140 Eco (impostazione per spedizione), 190
Modo Stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby)
Gestione energetica	VESA DPMS

CONDIZIONI AMBIENTALI**Temperatura ambiente (operativa) [°C]** da +0 a +40**Umidità ambiente (operativa) [%]** da 10 a 80**Umidità di stoccaggio [%]** 10 a 80**Temperatura di stoccaggio [°C]** -10 a +60**MECCANICO****Dimensioni (l x a x p) [mm]** Senza supporto: 1.489,5 x 864,5 x 86,7**Peso [kg]** 42,2**Larghezza cornice [mm]** 30 (alto e basso); 30,2 sinistra/destra**Montaggio VESA [mm]** 4 fori; 400 x 400 (FDMI); M8**VETRO****Spessore [mm]** 4**Tipo** Temprato per via termica, rivestimento antiriflesso**Trasmissione della Luce [%]** 89 (+/- 1 %)**TOUCH****Tecnologia Touch** Touch infrarosso**Punti Touch / Eventi** Vero multitouch fino a 10 tocchi**Metodo di Input** Dita; Guanti; Penna (≥ 5 mm)**Driver** Native Multitouch: Windows 8 & 10**Protocollo di Comunicazione** USB-HID**Risoluzione Touch** 32767 x 32767**CARATTERISTICHE ADDIZIONALI****Versioni colore** Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero**Sicurezza ed ergonomia** CE; EAC; FCC; PSB; REACH; RoHS; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL o CSA**Audio** Altoparlanti integrati (10 W + 10 W)**Contenuto dell'imballo** Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; manuale per l'operatore; Telecomando**Garanzia** 3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia; servizi addizionali disponibili**Ore di Funzionamento** 16/7**OPZIONI DISPONIBILI****Accessori** Carrello (PD02MHA, PD03MHA); Supporto a muro (PD02WHA, PD02W T L L, PD03W T M P, PDW T XL)

CARATTERISTICHE ECOLOGICHE**Efficienza energetica**

Classe di efficienza energetica: B